

MOTO VANSS 4T

20W50 API SN JASO MA

Descripción del producto

MOTO VANSS 4T 20W50 SN JASO MA es un aceite premium, diseñado para motores de motocicletas cuatro tiempos, multigrado, elaborado a partir de bases y un paquete de aditivos con tecnología superior, con dosificaciones seleccionadas que le da propiedades: antidesgaste, antioxidante, detergente dispersante, antiespumante, inhibidores de corrosión y mejoradores de índice de viscosidad; para un excelente funcionamiento dentro del as partes del motor.

Aplicaciones y aprobaciones

Formulado para motocicletas cuatro tiempos a gasolina en los cuales se recomiendan calidades: API SN, SM, SL y anteriores.

Propiedades y beneficios

- Mejor desempeño con una economía razonable de combustible.
- Efectivo control de depósitos en altas y bajas temperaturas, para mantener limpias las piezas del motor y el sistema de control de emisiones.
- Buena estabilidad térmica permitiendo un fácil arranque en frío.
- Previene la oxidación prematura del aceite por efectos de alta temperatura para dar mayor vida útil al motor.
- Mantiene la viscosidad asegurando una lubricación estable en servicio.
- Sus propiedades antifricción y antiespumante previenen el desgaste de las partes del motor y bajan los costos de mantenimiento.

Propiedades y especificaciones Químicas

ENSAYO	METODO	20W50
Apariencia		Translucido brillante
Gravedad, API	ASTM D1298	0,89
Punto de inflamación, COC °C min.	ASTM D 92	> 220
Viscosidad Cinemática, @°100, cSt	ASTM D445	18.8
Índice de Viscosidad min.	ASTM D2270	>121
Punto de fluidez °C max.	ASTM D 97	-26
TBN (mg KOH/g) min.	ASTM D 2896	7.7
Determinación del Volumen de Espuma, (ml), Máx Secuencia I Secuencia II Secuencia III	ASTM D 892	10/0 50/0 10/0

MOTO VANS 4T

20W50 API SN JASO MA

Higiene y seguridad

- Este producto no tiene riesgo significativo para la salud, cuando se utiliza adecuadamente para el propósito que ha sido diseñado. Se debe tener una buena higiene personal y del sitio de almacenamiento cuando se esté manejando.
- Los envases vacíos contienen residuos que pueden ser peligrosos. No intente exponerlos a chispa o fuego al cortarlos o soldarlos para usarlos con otros propósitos, pues pueden contener gases y causar explosiones y daños en las personas y/o propiedades.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del aceite usado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad la encuentra en www.vanssoil.com

Presentación

- Envase por 1/4 de galón
- Envase por 1 Galón
- Garrafa por 5 Galones
- Tambor de 55 Galones
- Contenedor de 265 Galones