

VANSS 5W30

Descripción del producto

VANSS 5W30 es un aceite premium FULL SINTETICO, multigrado, elaborado a partir de bases y un paquete de aditivos con tecnología superior, con dosificaciones seleccionadas que le da propiedades: antidesgaste, antioxidante, detergente dispersante, antiespumante, inhibidores de corrosión y mejoradores de índice de viscosidad; para un excelente funcionamiento dentro de las partes del motor.

Aplicaciones y aprobaciones

Recomendado para automóviles nuevos de pasajeros, taxis, vagonetas, vehículos 4x4 de servicio severo, camionetas y camiones livianos, automóviles Gasolina - gas - Diesel liviano.

Tiene excelente fluidez cuando el motor arranca a bajas temperaturas.

Cumple con el nivel de calidad ASP: SP ILSAC GF-GA/GF-5

Propiedades y beneficios

- Mejor desempeño con una economía razonable de combustible.
- Efectivo control de depósitos en altas y bajas temperaturas, para mantener limpias las piezas del motor y el sistema de control de emisiones.
- Buena estabilidad térmica permitiendo un fácil arranque en frío.
- Previene la oxidación prematura del aceite por efectos de alta temperatura para dar mayor vida útil al motor.
- Mantiene la viscosidad asegurando una lubricación estable en servicio.
- Sus propiedades antifricción y antiespumante previenen el desgaste de las partes del motor y bajan los costos de mantenimiento.

VANSS 5W30

Propiedades y especificaciones Químicas

ENSAYO	METODO	5W30
Apariencia		Translucido brillante
Gravedad, API	ASTM D1298	0,86
Punto de inflamación, COC °C min.	ASTM D 92	> 220
Viscosidad Cinemática, @°100, cSt	ASTM D445	10,99
Índice de Viscosidad min.	ASTM D2270	150
Punto de fluidez °C max.	ASTM D 97	-20
TBN (mg KOH/g) min.	ASTM D 2896	7.7
Determinación del Volumen de Espuma, (ml), Máx. Secuencia I Secuencia II Secuencia III	ASTM D 892	10/0 50/0 10/0

Higiene y seguridad

- Este producto no tiene riesgo significativo para la salud, cuando se utiliza adecuadamente para el propósito que ha sido diseñado. Se debe tener una buena higiene personal y del sitio de almacenamiento cuando se esté manejando.
- Los envases vacíos contienen residuos que pueden ser peligrosos. No intente exponerlos a chispa o fuego al cortarlos o soldarlos para usarlos con otros propósitos, pues pueden contener gases y causar explosiones y daños en las personas y/o propiedades.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del aceite usado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad la encuentra en www.vanssoil.com

Presentación

- Envase por 1/4 de galón
- Envase por 1 Galón
- Garrafa por 5 Galones
- Tambor de 55 Galones
- Contenedor de 265 Galones