

MOTO VANSS 4T

10W40 MX API SL JASO MB

Descripción del producto

MOTO VANSS 4T 10W40 SL JASO MB es un aceite premium, SEMI SINTETICO diseñado para motores de motocicletas cuatro tiempos, multigrado, elaborado a partir de bases y un paquete de aditivos con tecnología superior, con dosificaciones seleccionadas que le da propiedades: antidesgaste, antioxidante, detergente dispersante, antiespumante, inhibidores de corrosión y mejoradores de índice de viscosidad; para un excelente funcionamiento dentro de las partes del motor.

Aplicaciones y aprobaciones

Formulado para motocicletas cuatro tiempos a gasolina en los cuales se recomiendan calidades: API SL y anteriores.

Propiedades y beneficios

- Mejor desempeño con una economía razonable de combustible.
- Efectivo control de depósitos en altas y bajas temperaturas, para mantener limpias las piezas del motor y el sistema de control de emisiones con una buena estabilidad térmica permitiendo un fácil arranque en frío.
- Previene la oxidación prematura del aceite por efectos de alta temperatura para dar mayor vida útil al motor.
- Mantiene la viscosidad asegurando una lubricación estable en servicio.
- una mayor vida útil del tren de válvulas y de los componentes de los cojinetes. Sus propiedades antifricción y antiespumante previenen el desgaste de las partes del motor y bajan los costos de mantenimiento.

Propiedades y especificaciones Químicas

ENSAYO	METODO	10W40
Apariencia		Translucido brillante
Gravedad, API	ASTM D1298	0,87
Punto de inflamación, COC °C min copa abierta Cleveland	ASTM D 92	> 220
Viscosidad Cinemática, @°100, cSt	ASTM D445	13,6
Índice de Viscosidad min.	ASTM D2270	>147
Punto de fluidez	ASTM D 97	-42
TBN (mg KOH/g) min.	ASTM D 2896	6,5
Determinación del Volumen de Espuma, (ml), Máx	ASTM D 892	
Secuencia I		10/0
Secuencia II		50/0
Secuencia III		10/0

MOTO VANSOIL 4T

10W40 MX API SL JASO MB

Higiene y seguridad

- Este producto no tiene riesgo significativo para la salud, cuando se utiliza adecuadamente para el propósito que ha sido diseñado. Se debe tener una buena higiene personal y del sitio de almacenamiento cuando se esté manejando.
- Los envases vacíos contienen residuos que pueden ser peligrosos. No intente exponerlos a chispa o fuego al cortarlos o soldarlos para usarlos con otros propósitos, pues pueden contener gases y causar explosiones y daños en las personas y/o propiedades.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del aceite usado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad la encuentra en www.vanssoil.com

Presentación

- Envase por 1/4 de galón
- Envase por 1 Galón
- Garrafa por 5 Galones
- Tambor de 55 Galones
- Contenedor de 265 Galones