

MOTO VANSS 2T

API SN JASO FB

Descripción del producto

MOTOVANSS 2T Aceite para uso Agroindustrial 2T 50:1 está formulado a partir de bases minerales altamente refinadas incluye un grupo de aditivos de última generación que ofrecen una excelente protección al desgaste y un cuidado completo de los motores dos tiempos a gasolina.

Aplicaciones y aprobaciones

Es un lubricante especialmente recomendado para ciclomotores de 2-tiempos de alto desempeño, conforme a las normas internacionales **API JASO FB**.

se recomienda su aplicación en equipos de motores de dos tiempos a gasolina como: Guadañas, sierras, cortadoras, cortacésped y otros equipos en los que el fabricante recomiende el uso de aceite 2T.

Propiedades y beneficios

- Mejor desempeño con una economía razonable de combustible.
- Efectivo control de depósitos en altas y bajas temperaturas, para mantener limpias las piezas del motor y el sistema de control de emisiones.
- Buena estabilidad térmica permitiendo un fácil arranque en frío.
- Previene la oxidación prematura del aceite por efectos de alta temperatura para dar mayor vida útil al motor.
- Mantiene la viscosidad asegurando una lubricación estable en servicio.

Propiedades y especificaciones Químicas

ENSAYO	METODO	Valor Típico
Apariencia		Ambar brillante
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	ASTM D 1298	0.879
Punto de inflamación, COC °C min.	ASTM D 92	88
Viscosidad Cinemática, @°100, cSt	ASTM D445	8,5
Índice de Viscosidad min.	ASTM D2270	103
Punto de fluidez °C max.	ASTM D 97	-6
TBN (mg KOH/g) min.	ASTM D 2896	0.5 a 1.5
Ash, Sulfated, mass%.	ASTM D 97	0.1

Modo de uso

Se debe usar en proporción de cincuenta partes de combustible por una parte de aceite y en otros motores en las proporciones recomendadas por el fabricante.

MOTOVANSS 2T FB viene prediluido con aditivo solvente para proporcionar rapidez y facilidad en la mezcla con el combustible y optimizar el encendido a temperaturas bajas.

MOTO VANSS 2T

API SN JASO FB

Higiene y seguridad

- Este producto no tiene riesgo significativo para la salud, cuando se utiliza adecuadamente para el propósito que ha sido diseñado. Se debe tener una buena higiene personal y del sitio de almacenamiento cuando se esté manejando.
- Los envases vacíos contienen residuos que pueden ser peligrosos. No intente exponerlos a chispa o fuego al cortarlos o soldarlos para usarlos con otros propósitos, pues pueden contener gases y causar explosiones y daños en las personas y/o propiedades.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del aceite usado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad la encuentra en www.vanssoil.com

Presentación

- Envase por 1/4 de galón
- Envase por 1 Galón
- Garrafa por 5 Galones
- Tambor de 55 Galones
- Contenedor de 265 Galones

