

SUPERM ATISHC ATF

DEXRON III

ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

Descripción del producto

Formulado con bases de alta calidad del grupo III y un paquete de aditivos para transmisiones automáticas que cumple con las especificaciones para múltiples vehículos con los requerimientos de transmisiones automáticas DEXRON®-III H, MERCON®, Caterpillar TO-2, Allison C-4 anteriores.

Aplicaciones y aprobaciones

SUPER MATICH ATF ha sido formulado para cumplir con los estrictos requisitos de fluidos de transmisión de Ford y General Motors, y es apto para su uso en todos los vehículos Ford y GM del año modelo 2005 y anteriores, y otras marcas que requieren de un fluido para transmisión, de alto desempeño y multipropósito.

Propiedades y beneficios

SUPER MATICH ATF es mucho más resistente a la formación de ácidos y barniz, presenta gran estabilidad a la oxidación, control de fricción, protección contra el desgaste con un suave desempeño minimizando el ruido en la transmisión, tiene buen comportamiento frente a los cambios de temperatura extremos.

Propiedades y especificaciones Químicas

CARACTERISTICA	METODO	VALOR TIPICO
Color		Rojo
Gravedad específica a 15.6 °C g/ml	ASTM D -1298	0.863
Viscosidad Cinemática a 100°C, (cSt)	ASTM D445	7.9
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	153
Punto de Inflamación, (°C).	ASTM D 92	190
Corrosión a la Lámina de Cobre	ASTM D 130	1a
Punto de Fluidez °C	ASTM D -97	-30

SUPERM ATISHC ATF

DEXRON III
ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

Higiene y seguridad

- Este producto no tiene riesgo significativo para la salud, cuando se utiliza adecuadamente para el propósito que ha sido diseñado. Se debe tener una buena higiene personal y del sitio de almacenamiento cuando se esté manejando.
- Los envases vacíos contienen residuos que pueden ser peligrosos. No intente exponerlos a chispa o fuego al cortarlos o soldarlos para usarlos con otros propósitos, pues pueden contener gases y causar explosiones y daños en las personas y/o propiedades.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto prolongado del aceite usado con la piel.
- En caso de contacto lave con abundante agua y jabón.
- No vierta aceite usado en las alcantarillas.

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad la encuentra en www.vanssoil.com

Presentación

- Garrafa de 5 Galones
- Tambor de 15 Galones
- Tambor de 55 Galones
- Contenedor de 265 Galones